Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 24.02.2017 / 02

article EN 204 HA2 **Art-No.** 34248 **marque** SKA **poids/kg** 0.16

description


EN	Forme de construction
204	Taille

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	20	0 / 18	626-1

article EN 204 HA2 **Art-No.** 34248

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
D	diamètre extérieur nominal	47	0 / -11	620-2
B	largeur de la bague intérieure	21.5	0 / -120	626-1
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		616
S	distance axe oscillante	7.5		626-1
B1	largeur totale de la bague intérieure	31		626-1
B2	largeur de l'anneau excentrique	13.5		626-1
C	largeur de la bague extérieure	15	0 / -120	616
d1	diamètre extérieur de l'anneau excentrique	33.3	0 / -210	626-1
sw	clé de serrage	3		
G	filetage	M6x0.75		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	12800		281	6410	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		5300	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	13	28

jeu de roulement	axial min. [µm]	max. [µm]

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Anneau excentrique	C45		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.