fiche d'information

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

article GLY.PG 242805,5 F **Art-No.** 40577


marque SKA **poids/kg** 0.001

remarque Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H7. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

description

GLY.PG	Forme de construction
242805,5	Taille
F	Surface de glissement, sans maintenance

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Di	diamètre intérieur nominal	24		3547-1
Do	diamètre extérieur nominal	28	55 / 95	3547-1
B	largeur	5,5	-250 / 250	3547-1
s3	épaisseur de paroi	2	-30 / 5	3547-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	9900			29500	

température	max. [°C]	min. [C]
	250	-195

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Revêtement de glissement	PTFE		
Matériau porteur	Bronze - Poudre		
Enveloppe	Tôle d'acier		
Revêtement extérieur	Cuivre - Étain		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.