Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# Datenblatt

## Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 04.06.2015 / 02 

**Artikel** UB 206 HA2 **Art-Nr.** 43458 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.25

**Bemerkung** Nicht nachschmierbar


**Beschreibung**

| | |
|---|---|
| UB | Bauform |
| 206 | Baugrösse |

**Befettung**

| | |
|---|---|
| HA2 | HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE |

## Masse und Toleranzen




| Mass | Bezeichnung | [mm] | Toleranz [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | Nenndurchmesser innen | 30 | 0 / 18 | 626-1 |
| D | Nenndurchmesser aussen | 62 | 0 / -13 | 620-2 |
| B | Breite Innenring | 30 | 0 / -120 | |
| C | Breite Aussenring | 16 | 0 / -120 | |
| S | Pendelachsabstand | 8 | | |
| rs min. | minimaler Kantenabstand | 1.5 | | |
| G | Gewinde | M6x0.75 | | |
| sw | Schlüsselweite | 3 | | |

## Berechnungs- und Betriebsdaten

| Tragzahlen | dynamisch C [N] | Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N] | DIN/ISO | statisch Co [N] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19400 | | 281 | 11200 | 76 |

| Betriebstemperatur | max. [°C] | min. [°C] |
|---|---|---|
| | 120 | -20 |

| Lagerluft (DIN/ISO) | radial min. [µm] | max. [µm] |
|---|---|---|
| | 13 | 28 |

## Materialangaben

| Beschreibung | Material | DIN/ISO | Härte [HRC] |
|---|---|---|---|
| Innenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Aussenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Kugeln | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Käfig | Stahlblech | | |
| Dichtungen | Stahlblech/NBR | | |

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.