données générales/description

établi: 08.12.2023 / 01 page: 1 / 2

article RCJTY 25 HA2 **Art-No.** 44011 **marque** SKA **poids/kg** 0.57

description


RCJTY	Forme de construction
25	Taille

graissage

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

remarque La vitesse de rotation est une valeur de référence pour la tolérance de l'arbre h7, également en fonction de la charge et du joint.

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	25	0 / 18	626-1
D	diamètre extérieur nominal	52	0 / -13	620-2
B	largeur de la bague intérieure	34.1	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	15	0 / -120	626-1
S	distance axe oscillante	14.3		626-1
A	hauteur du boîtier	26.5		626-2
A1	épaisseur de la bride	11		626-2
A2	distance effet	19	-500 / 500	626-2
A3	largeur totale	38.8		
J	distance du trou	99	-500 / 500	626-2
H	longueur du boîtier	124		626-2
L	largeur du boîtier	70		626-2
N	Bohrungsdurchmesser	11.5		626-2
G	filetage	M6x0.75		
sw	clé de serrage	3		

article RCJTY 25 HA2 **Art-No.** 44011

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	14000	405		281	7830	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4500				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	13	28				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		
Boîtier	GG20		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.