Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 08.09.2014 / 04 page: 1 / 1


article NX 15 Z **Art-No.** 45229 **marque** SKA **poids/kg** 0.048

remarque Partie axiale graissée.

description

NX	Forme de construction
15	Taille
Z	Déflecteur sur un côté, sans frottement

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	15	16 / 27	5429-1
dw	diamètre intérieur nominal	15	32 / 59	5429-1
D	diamètre extérieur nominal	24	0 / -9	620-2
C	largeur	28	0 / -250	5429-1
C1	distance trou de graissage	8		
C2	dimension de connexion	12.2		
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		5429-1
da	dimension de connexion	19		
Ca	capacité de charge dynamique, axiale [N]	6070		281
C0a	capacité de charge statique, axiale [N]	12100		76
Cua	charge limite de fatigue, axiale [N]	550		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	11400	1900	281	13400	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		5600	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage à aiguille	Tôle d'acier		
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Rondelle axiale	100Cr6	683-17	58-65
Capuchon protecteur	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.