Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 26.01.2015 / 02

Artikel NKXR 35 Z LX3 **Art-Nr.** 45626 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.165

Bemerkung Axialteil befettet.


Beschreibung

NKXR	Bauform
35	Baugrösse
Z	Einseitig Deckscheibe, nicht berührend

Befettung

LX3	SHELL GADUS S3 V220C 2

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	35	50 / 89	5429-1
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	35	25 / 41	5429-1
D	Nenndurchmesser aussen	47	0 / -11	620-2
D1	Aussendurchmesser	53.2		5429-1
C	Breite	30	0 / -250	5429-1
C1	Breite	12	0 / -200	5429-1
C2	Abstand Schmierbohrung	9		5429-1
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.6		5429-1

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	25000		281	42000	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		1400	3000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Nadelkäfig	Stahlblech		
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Kugelkäfig	PA66		
Axialscheibe	100Cr6	683-17	58-65
Schutzkappe	Stahlblech		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel NKXR 35 Z LX3 **Art-Nr.** 45626

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.