données générales/description

établi: 17.09.2024 / 03 page: 1 / 3

article 22205 E W33 **Art-No.** 45782

marque SKA **poids/kg** 0.17

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-facteurs X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e.


description

22205	Taille
E	Exécution renforcé
W33	Rainure et alésage de lubrification dans la bague extérieur

dimensions et tolérances

article 22205 E W33 **Art-No.** 45782

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	25	0 / -10	620-2
d	diamètre intérieur nominal	52	0 / -13	620-2

article 22205 E W33 **Art-No.** 45782

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
B	largeur	18	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		635-2
ns	largeur de la rainure de lubrification	3.7		
ds	diamètre du trou de graissage	3x Ø2		
e	facteur de calcul	0.35		281
Y1	facteur de calcul	1.92		281
Y2	facteur de calcul	2.86		281
Y0	facteur de calcul	1.88		76
X1	facteur de calcul	1		281
X2	facteur de calcul	0.67		281
X0	facteur de calcul	1		76

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	41500	4610		281	42900	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		7100	9000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	40				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux pendulaires	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		
Bague de guidage	Acier PM		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.