Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 23.12.2014 / 05

Artikel F 604 ZZ INOX MC3 BE2 **Art-Nr.** 45835 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.0023


Beschreibung

F	Bauform
604	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl
MC3	Lagerluft

Befettung

BE2	KLÜBER BARRIERTA L55/2

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	4	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	12	0 / -8	620-2
Df	Flanschdurchmesser	13.5	0 / -43	ISO 492
B	Breite	4	0 / -120	620-2
Bf	Flanschbreite	1	0 / -50	WERKSNORM
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.2		625-4
MC3	Lagerluft	0.005 / 0.010		WERKSNORM

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	971	17		281	331	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		48000				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	5	10				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS440		58-62
Aussenring	SUS440		58-62
Kugeln	SUS440		58.5-65
Käfig	Stahlblech INOX		
Deckscheiben	Stahlblech INOX		
Sprengringe	SUS304		

Artikel F 604 ZZ INOX MC3 BE2 **Art-Nr.** 45835

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.