Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 23.10.2018 / 01 Seite: 1 / 2


Artikel 32016 X **Art-Nr.** 45950 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 1.29

Bemerkung Bezeichnung nach ISO 355: T 3CC 080

Beschreibung

32016	Baugrösse
X	Abmessungen nach ISO 355

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	80	0 / -15	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	125	0 / -20	620-2
B	Breite Innenring	29	0 / -150	620-2
C	Breite Aussenring	22	0 / -150	620-2
T	Lagerbreite	29	0 / 200	720
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r3s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r4s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
d1	Borddurchmesser Innenring	102.6	0 / -350	
a	Lastangriffspunkt	26.8		
Da min.	Anschlussmass	112		5418
Da max.	Anschlussmass	117		5418
da max.	Anschlussmass	89		5418
Db min.	Anschlussmass	120		5418
db min.	Anschlussmass	87		5418
Ca min.	Anschlussmass	6		5418
Cb min.	Anschlussmass	7		5418
ra max.	Anschlussmass	1.5		5418
rb max.	Anschlussmass	1.5		5418
e	Berechnungsfaktor	0.42		
Y	Berechnungsfaktor	1.42		
Y0	Berechnungsfaktor	0.78		

Artikel 32016 X **Art-Nr.** 45950

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	141000	26200		281	220000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2800	3600			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kegelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.