Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 30.10.2020 / 02

Artikel UKF 207 H2307 HA2 **Art-Nr.** 46066 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 1.665

Bemerkung Drehzahl ist Richtwert bei Wellentoleranz h7. Auch abhängig von Last und Dichtung.


Beschreibung

UKF	Bauform
207	Baugrösse
H2307	Spannhülse

Befettung

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	30	0 / 18	626-1
D	Nenndurchmesser aussen	72	0 / -13	620-2
B	Breite Spannhülse	43		5415
S	Pendelachsabstand	13.5		626-1
A	Gehäusebreite	34		626-2
A1	Flanschdicke	15.5		626-2
A2	Wirkabstand	19	-500 / 500	
J	Bohrungsabstand	92	-700 / 700	626-2
L	Gehäuselänge	117		626-2
N	Durchmesser Bohrung	14		626-2
D1	Aussendurchmesser Nutmutter	52		981

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	25700	790	281	15300	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		4000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	15	33

Artikel UKF 207 H2307 HA2 **Art-Nr.** 46066

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		
Dichtungen	Stahlblech/NBR		
Schleuderscheiben	Stahlblech		
Gehäuse	EN-GJL-200		
Spannhülse	St52		
Sicherungsblech	Stahlblech		
Nutmutter	Vergütungsstahl		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.