Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel NATR 6 PP X LX3 **Art-Nr.** 46127 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.02

Bemerkung Tragzahlen gerechnet nach Normen für Wälzlager. Drehzahl für F < 0.05 C0rw.


Beschreibung


NATR	Bauform
6	Baugrösse
PP	Beidseitig Dichtungen
X	Zylindrische Mantelfläche

Befettung

LX3	SHELL GADUS S3 V220C 2

Masse und Toleranzen





Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	6	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	19	0 / -9	620-2
d2	Aussendurchmesser Axialscheibe	15		
B	Breite Innenring	12	0 / -180	WERKSNORM
C	Breite Aussenring	11	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.15		ISO 7063
Crw [N]	Wirksame dynamische Tragzahl	3590		
C0rw [N]	Wirksame statische Tragzahl	3520		
Curw [N]	Wirksame Ermüdungsgrenzbelastung	410		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	4010	540	281	4180	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		11000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	100	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	10	35

Artikel NATR 6 PP X LX3 **Art-Nr.** 46127

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Dichtungen	PA66		
Axialscheiben	100Cr6		
Käfig	Stahlblech	683-17	58-65

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.