données générales/description

établi: 15.05.2015 / 02 page: 1 / 2


article K 35 40 17 **Art-No.** 46238 **marque** SKA **poids/kg** 0.023

description

K	Forme de construction
35	Taille
40	Taille
17	Taille

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw et Ew ne peut pas être mesuré sans montage. Charges nominales de base et vitesses de rotation valables uniquement pour les surfaces de contact correspondantes.

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	35		5405-1
Ew	diamètre extérieur de l'enveloppe circulaire	40		5405-1
Bc	largeur de la cage	17	-200 / -800	5405-1

article K 35 40 17 **Art-No.** 46238

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	17000		281	29700	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		7500	11000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.