Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 28.10.2015 / 06

Artikel NATR 25 AF2 **Art-Nr.** 46251 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.275

Bemerkung Tragzahlen gerechnet nach Normen für Wälzlager. Drehzahl für F < 0.05 C0rw.


Beschreibung

NATR	Bauform
25	Baugrösse

Befettung

AF2	AEROSHELL FLUID 12


Masse und Toleranzen



Einbau (Prinzipdarstellung)

Installation (représentation schématique)

Installation (schematic diagram)



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	25	0 / -10	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	52	0 / -50	WERKSNORM
d2	Aussendurchmesser Axialscheibe	41.5		
B	Breite Innenring	25	0 / -210	WERKSNORM
C	Breite Aussenring	24	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	1		ISO 7063
R	Radius Aussenring	500		
Crw [N]	Wirksame dynamische Tragzahl	16200		
C0rw [N]	Wirksame statische Tragzahl	24100		
Curw [N]	Wirksame Ermüdungsgrenzbelastung	3130		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	20900	5320	281	36600	76

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	10	35

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		
Axialscheiben	100Cr6	683-17	58-65

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel NATR 25 AF2 **Art-Nr.** 46251

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.