Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 28.11.2019 / 01 page: 1 / 1


article GLY.PBG 353926 F **Art-No.** 46497 **marque** SKA **poids/kg** 0.052

remarque Dimensions et tolérance selon ISO 3547-1, contrôle selon ISO 3547-2. Diamètre du trou de fixation dans le boîtier recommandé: tolérance H7. Arbre selon jeux du roulement nécessaire.

description

GLY.PBG	Forme de construction
353926	Taille
F	Surface de glissement, sans maintenance

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Di	diamètre intérieur nominal	35		3547-1
Do	diamètre extérieur nominal	39	45 / 85	3547-1
Dfl	diamètre de la bride	47	-800 / 2000	3547-1
B	largeur	26	-500 / 500	3547-1
r max.	rayon	2		3547-1
s3	épaisseur de paroi	2	-30 / 5	3547-1
sfl	épaisseur de la bride	2	-200 / 100	3547-1
Ca [N]	capacité de charge dynamique, axiale	33500		
C0a [N]	capacité de charge statique, axiale	104000		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	63000			196000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	250	-195

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	15	135

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Revêtement de glissement	PTFE		
Matériau porteur	Bronze - Poudre		
Enveloppe	Tôle d'acier		
Revêtement extérieur	Cuivre - Étain		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.