Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 16.10.2015 / 03

Artikel SL18 3009 **Art-Nr.** 46569 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.40

Beschreibung

SL18	Bauform
3009	Baugrösse

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	45	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	75	0 / -13	620-2
B	Breite	23	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	1		
d1	Schulterdurchmesser innen	~55		

Artikel SL18 3009 **Art-Nr.** 46569

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
D1	Schulterdurchmesser aussen	~62		
s	axialer Verschiebeweg	2		
Ew	äusserer Hüllkreisdurchmesser	66.9		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	62000			281	79600	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2000	4300			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	30	60				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Sprengring	56Mn4		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.