données générales/description

établi: 19.05.2022 / 01 page: 1 / 2

article B 71910 E T 2RSD U L P4S BI4 **Art-No.** 46884

marque SKA **poids/kg** 0.132

remarque Classe de tolérance P4S: précision dimensionnelle P4, précision de mouvement P2, selon DIN 620-2.


description

B	Forme de construction
71910	Taille
E	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
2RSD	Joints à lèvre sur deux côtés, sans frottement
U	Universellement appairables
L	Faible prétension
P4S	Classe de tolérance

graissage

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	50	0 / -6	620-2
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -7	620-2
B	largeur	12	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		WERKSNORM
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		WERKSNORM
a	point d'application de charge	~20.2		
alpha	angle de contact	25°		628-6
Fv	prétension [N]	117		
c	rigidité axiale [N/µm]	103		
KaE	- [N]	340		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	18600	1200	281	11300	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		17000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article B 71910 E T 2RSD U L P4S BI4 **Art-No.** 46884

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PF		
Joints à lèvre	St12/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.