fiche d'information

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

établi: 10.01.2017 / 03 page: 1 / 1


article AXK 1226 **Art-No.** 47017 **marque** SKA **poids/kg** 0.005

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

description

AXK	Forme de construction
1226	Taille

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
dc	diamètre intérieur nominal	12	32 / 212	
Dc	diamètre extérieur nominal	26	-110 / -440	
Dw	diamètre du rouleau à aiguille	2		5405-2

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	9000	2900	281	29000	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		3300	13000

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.