données générales/description

établi: 25.04.2019 / 02 page: 1 / 2


article B 71910 C T U L P4S **Art-No.** 48104 **marque** SKA **poids/kg** 0.129

remarque Classe de tolérance P4S: précision dimensionnelle P4, précision de mouvement P2, selon DIN 620-2.

description

B	Forme de construction
71910	Taille
C	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
U	Universellement appairables
L	Faible prétension
P4S	Classe de tolérance

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	50	0 / -6	620-2
D	diamètre extérieur nominal	72	0 / -7	620-2
B	largeur	12	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		628-6
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.15		628-6
a	point d'application de charge	14.2		
alpha	angle de contact	15°		
Fv	prétension [N]	89		
c	rigidité axiale [N/µm]	46		
KaE	- [N]	274		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	19600	1260	281	11900	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		19000	30000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PF		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article B 71910 C T U L P4S **Art-No.** 48104

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.