données générales/description

établi: 15.06.2017 / 03 page: 1 / 2

article 3804 B TN ZZ NS7 **Art-No.** 48258 **marque** SKA **poids/kg** 0.02

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e.


description

3804	Taille
B	Angle de pression
TN	Cage en matière plastique
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	20	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	32	0 / -11	620-2
B	largeur	10	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616
a	point d'application de charge	~18.3		
alpha	angle de contact	30°		628-3
e	facteur de calcul	0.8		281
Y1	facteur de calcul	0.78		281
Y2	facteur de calcul	1.24		281
Y0	facteur de calcul	0.66		76
X	facteur de calcul	0.63		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	4990	207	281	3970	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		10000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**
	7	25

article 3804 B TN ZZ NS7 **Art-No.** 48258

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	PA66+GF25		
Déflecteurs	St12		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.