données générales/description


établi: 15.03.2018 / 01 page: 1 / 2

article 32215 **Art-No.** 48827 **marque** SKA **poids/kg** 1.68

description
32215 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 4DC 075

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	75	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	130	0 / -20	620-2
B	largeur de la bague intérieure	31	0 / -150	620-2
C	largeur de la bague extérieure	27	0 / -150	620-2
T	largeur du roulement	33.25	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	101.1	0 / -350	
a	point d'application de charge	30		
Da min.	dimension de connexion	115		
Da max.	dimension de connexion	121		
da max.	dimension de connexion	85		
Db min.	dimension de connexion	124		
db min.	dimension de connexion	84		
Ca min.	dimension de connexion	4		
Cb min.	dimension de connexion	6		
ra max.	dimension de connexion	1.5		
rb max.	dimension de connexion	2		
e	facteur de calcul	0.44		
Y	facteur de calcul	1.4		
Y0	facteur de calcul	0.76		

article 32215 **Art-No.** 48827

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	170000	26800		281	229000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		2700	3600			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.