Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 3208 B TN 2RS NS7 **Art-Nr.** 49429 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.655

Bemerkung Y-Faktoren: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e


Beschreibung

3208	Baugrösse
B	Druckwinkel
TN	Kunststoff-Käfig
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	80	0 / -13	620-2
B	Breite	30.2	0 / -120	620-2

Artikel 3208 B TN 2RS NS7 **Art-Nr.** 49429

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
rs min.	minimaler Kantenabstand	1.1		628-3
a	Lastangriffspunkt	47.14		
alpha	Kontaktwinkel	30°		628-3
e	Berechnungsfaktor	0.8		
Y1	Berechnungsfaktor	0.78		
Y2	Berechnungsfaktor	1.24		
Y0	Berechnungsfaktor	0.66		
X	Berechnungsfaktor	0.63		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	43300	1700	281	32800	76

Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**
		5600	

Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**
	9	29

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66+GF25		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.