Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel HFL 3530 BC1 **Art-Nr.** 49839 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.058

Bemerkung Der Hüllkreisdurchmesser Fw ist bei Hülsenfreiläufen erst im eingebauten Zustand prüfbar.


Beschreibung

HFL	Bauform
3530	Baugrösse

Befettung

BC1	KLÜBER CENTOPLEX 2DL

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	35	25 / 50	WERKSNORM
D	Nenndurchmesser aussen	42		
C	Breite	30	0 / -300	WERKSNORM
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		WERKSNORM
nGA [1/min]	Grenzdrehzahl bei umlaufendem Aussenring	3900		
nGW [1/min]	Grenzdrehzahl bei drehender Welle	3900		
Mdper. [Nm]	zulässiges Drehmoment	121		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	11100	2080		17300	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	80	-40

Artikel HFL 3530 BC1 **Art-Nr.** 49839

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Hülse	Stahlblech		
Klemmkörper	100Cr6	683-17	58-65
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66		
Federn	Stahlblech INOX		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.