Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description


établi: 27.02.2019 / 01

article NU 206 E J HQS C3 **Art-No.** 50180 **marque** SKA **poids/kg** 0.211

description

NU	Forme de construction
206	Taille
E	Exécution renforcé
J	Cage en tôle d'acier
HQS	Matériel
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -13	620-2
B	largeur	16	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		5412-1
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	37.5	0 / 15	5412-1
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	55.5		5412-1
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	52.3		
s	déplacement axiale	~ 1.5		
C3	jeu interne	0.035 / 0.06		620-4

article NU 206 E J HQS C3 **Art-No.** 50180

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	38100	4450		281	36300	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		9500	12000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	35	60				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.