Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 01.04.2019 / 02

Artikel NU 324 E TVP2 HQS C3 **Art-Nr.** 50212 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 13.00

Beschreibung

NU	Bauform
324	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
TVP2	Kunststoff-Käfig
HQS	Material
C3	Lagerluft

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	120	0 / -20	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	260	0 / -35	620-2
B	Breite	55	0 / -200	620-2
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	154	0 / 20	5412-1
r1s min.	minimaler Kantenabstand	3		5412-1
r2s min.	minimaler Kantenabstand	3		5412-1
D1	Schulterdurchmesser aussen	217.9		
E	Laufbahndurchmesser Aussenring	230		5412-1
s	axialer Verschiebeweg	~3.5		
C3	Lagerluft	0.085 / 0.125		620-4

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	592000	63000		281	623000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2200	2800			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	85	125				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66 + GF25		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.