Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


établi: 28.02.2019 / 01 page: 1 / 1

article NU 411 M1 HQS **Art-No.** 50214 **marque** SKA **poids/kg** 2.58

description

NU	Forme de construction
411	Taille
M1	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux
HQS	Matériel

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	55	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	140	0 / -18	620-2
B	largeur	33	0 / -150	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2.1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2.1		5412-1
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	77.2	0 / 20	5412-1
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	117.2		
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	110.7		
s	déplacement axiale	~ 3.3		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	151000	19000		281	155000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4500	5600			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	40	70				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.