données générales/description

établi: 04.07.2019 / 01 page: 1 / 2

article 61706 VV NS7 **Art-No.** 50573 **marque** SKA **poids/kg** 0.0083


description

61706	Taille
VV	Joints à lèvre sur deux côtés, sans frottement

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	37	0 / -11	620-2
B	largeur	4	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.2		616

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	1180	58	281	1120	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		5500	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	5	20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier INOX		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR, gris		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 61706 VV NS7 **Art-No.** 50573

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.