données générales/description

établi: 02.09.2019 / 02 page: 1 / 2

article 3803 B TN 2RS NS7 **Art-No.** 50706 **marque** SKA **poids/kg** 0.015

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e.


description

3803	Taille
B	Angle de pression
TN	Cage en matière plastique
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	17	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	26	0 / -9	620-2
B	largeur	7	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616
alpha	angle de contact	25°		
a	point d'application de charge	~12.16		
e	facteur de calcul	0.68		281
Y1	facteur de calcul	0.92		281
Y2	facteur de calcul	1.41		281
Y0	facteur de calcul	0.76		76
X	facteur de calcul	0.67		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	2520	110	281	2190	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		13200	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	axial min. [µm]	max. [µm]
	6	23

article 3803 B TN 2RS NS7 **Art-No.** 50706

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	PA66		
Joints à lèvre	St12/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.