Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen


Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 6020 **Art-Nr.** 51356 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 1.27

Beschreibung
6020 Baugrösse

Masse und Toleranzen





Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	100	0 / -20	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	150	0 / -18	620-2
B	Breite	24	0 / -200	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	1.5		625-1
da min.	Anschlussmass	107		5418
Da max.	Anschlussmass	143		5418
ra max.	Anschlussmass	1.5		5418

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	66600	2500		281	54200	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		4300	5300			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	12	36				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-66
Käfig	St12		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.