données générales/description

établi: 27.10.2026 / 01 page: 1 / 2

article B 7012 C T P4S UL **Art-No.** 51677


marque SKA **poids/kg** 0.45

remarque Classe de tolérance P4S: précision dimensionnelle P4, précision de mouvement P2, selon DIN 620-2. Les tolerances et les informations de capacité de charge et de nombre de tour sont indiquées au roulement unique. Les facteurs valables pour les ensembles de roulements doivent être respectés. En cas de doute, contactez le service technique de SKA.

description

B	Forme de construction
7012	Taille
C	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
P4S	Classe de tolérance
UL	Universellement appairables, Faible prétension

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	60	0 / -7	620-2
D	diamètre extérieur nominal	95	0 / -8	620-2
B	largeur	18	0 / -150	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		628-6
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		628-6
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		628-6
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		628-6
alpha	angle de contact	15°		628-6
a	point d'application de charge	~19.4		
da	dimension de connexion	66.7	0 / 300	WERKSNORM
Da	dimension de connexion	88	0 / 400	WERKSNORM
ra max.	dimension de connexion	1		5418
db	dimension de connexion	66.7	0 / 300	WERKSNORM
Db max.	dimension de connexion	90		WERKSNORM
rb max.	dimension de connexion	0.6		5418
Fv	prétension [N]	209		
c	rigidité axiale [N/µm]	64		
KaE	- [N]	647		
E dT	Cercle de base d'injection	71.4	0 / 3000	WERKSNORM

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	38800	1590	281	30700	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		15000	22000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article B 7012 C T P4S UL **Art-No.** 51677

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	PF		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.