Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 10.06.2021 / 03

Artikel HFL 1022 NS7 **Art-Nr.** 51705 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.008

Bemerkung Der Hüllkreisdurchmesser Fw ist bei Hülsenfreiläufen erst im eingebauten Zustand prüfbar.


Beschreibung

HFL	Bauform
1022	Baugrösse

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	10	13 / 35	WERKSNORM
D	Nenndurchmesser aussen	14		
C	Breite	22	0 / -300	WERKSNORM
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		WERKSNORM
nGA [1/min]	Grenzdrehzahl bei umlaufendem Aussenring	11000		
nGW [1/min]	Grenzdrehzahl bei drehender Welle	14000		
Mdper. [Nm]	zulässiges Drehmoment	5.3		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	3170	515		3640	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	80	-20

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Klemmkörper	100Cr6		58-65
Käfig	PA66		
Federn	Stahlblech INOX		
Hülse	Stahlblech		
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.