données générales/description

établi: 19.08.2021 / 01 page: 1 / 2

article B 7008 E T 2RSD DU L P4S BI4 **Art-No.** 51721

marque SKA **poids/kg** 0.416

remarque Classe de tolérance P4S: précision dimensionnelle P4, précision de mouvement P2, selon DIN 620-2. Les données de charge et de vitesse se réfèrent au roulement unique. Lors de l'installation en sets, veuillez contacter le service technique de SKA.


description

B	Forme de construction
7008	Taille
E	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
2RSD	Joints à lèvre sur deux côtés, sans frottement
DU	Roulement-set
L	Faible prétension
P4S	Classe de tolérance

graissage

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -6	620-2
D	diamètre extérieur nominal	68	0 / -7	620-2
B	largeur	15	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		628-6
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		WERKSNORM
a	point d'application de charge	20.1		
alpha	angle de contact	25°		
Fv	prétension [N]	141		
c	rigidité axiale [N/µm]	98.6		
KaE	- [N]	410		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	19900	1130	281	10600	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		20000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article B 7008 E T 2RSD DU L P4S BI4 **Art-No.** 51721

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	St12		
Joints à lèvre	St12/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.