Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# fiche d'information

## données générales/description



**article** 6021 2RS NS7 **Art-No.** 51743 **marque** SKA **poids/kg** 1.58


**description**

| | |
|---|---|
| 6021 | Taille |
| 2RS | Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement |

**graissage**

| | |
|---|---|
| NS7 | KYODO YUSHI MULTEMP SRL |

## dimensions et tolérances




| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | diamètre intérieur nominal | 105 | 0 / -20 | 620-2 |
| D | diamètre extérieur nominal | 160 | 0 / -25 | 620-2 |
| B | largeur | 26 | 0 / -200 | 620-2 |
| rs min. | dimension d'un arrondi minimale | 2 | | 625-1 |
| da min. | dimension de connexion | 113.8 | | 5418 |
| Da max. | dimension de connexion | 151.2 | | 5418 |
| ra max. | dimension de connexion | 2 | | 5418 |

## données de calcul et de fonctionnement

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **capacité de charge** | **dynamique C [N]** | **chargement de fatique charge limite Cu [N]** | **DIN/ISO** | **statique Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 80300 | 2970 | 281 | 65700 | 76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **vitesse de rotation** | **référence n [1/min]** | **graisse n [1/min]** | **huile n [1/min]** |
| | | 2400 | |

| | | |
|---|---|---|
| **température** | **max. [°C]** | **min. [C]** |
| | 120 | -20 |

| | | |
|---|---|---|
| **jeu de roulement** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** |
| | 15 | 41 |

**article** 6021 2RS NS7 **Art-No.** 51743

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Bague intérieure | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Bague extérieure | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Billes | 100Cr6 | 683-17 | 58-66 |
| Cage | St12 | | |
| Joints à lèvre | St12/NBR | | |

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.