Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel B 71908 E T U L P4S BI4 **Art-Nr.** 51911

Fabrikat SKA **Gewicht/kg** 0.107

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2.


Beschreibung

B	Bauform
71908	Baugrösse
E	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
U	Universell paarbar
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Befettung

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -6	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	62	0 / -7	620-2
B	Breite	12	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		616
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		
a	Lastangriffspunkt	~17.9		
alpha	Kontaktwinkel	25°		
E dT	Einspritzteilkreisdurchmesser	49.1		
Fv	Vorspannung [N]	111		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	91.3		
KaE	Abhebekraft [N]	324		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	17100	990	281	9400	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		20000	32000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel B 71908 E T U L P4S BI4 **Art-Nr.** 51911

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PF		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.