Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 17.12.2021 / 01

article B 7209 E T U L P4S **Art-No.** 52083


marque SKA **poids/kg** 0.396

remarque Classe de tolérance P4S: précision dimensionnelle P4, précision de mouvement P2, selon DIN 620-2.

description

B	Forme de construction
7209	Taille
E	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
U	Universellement appairables
L	Faible prétension
P4S	Classe de tolérance

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	45	0 / -6	620-2
D	diamètre extérieur nominal	85	0 / -8	620-2
B	largeur	19	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		616
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		WERKSNORM
a	point d'application de charge	~24.7		
alpha	angle de contact	25°		
E dT min.	Cercle de base d'injection minimale	59		WERKSNORM
E dT max.	Cercle de base d'injection maximale	63		WERKSNORM
Fv	prétension [N]	268		
c	rigidité axiale [N/µm]	121		
KaE	- [N]	782		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	32500	1790	281	16900	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		15000	24000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

article B 7209 E T U L P4S **Art-No.** 52083

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PF		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.