Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 08.07.2022 / 01 Seite: 1 / 2

Artikel B 7004 E T 2RSD U L P4S BI4 **Art-Nr.** 52306

Fabrikat SKA **Gewicht/kg** 0.067

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2.


Beschreibung

B	Bauform
7004	Baugrösse
E	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
2RSD	Beidseitig Dichtscheiben, nicht berührend
U	Universell paarbar
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Befettung

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	20	0 / -5	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	42	0 / -6	620-2
B	Breite	12	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		628-6
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.3		628-6
a	Lastangriffspunkt	~13.2		
alpha	Kontaktwinkel	25°		
Fv	Vorspannung [N]	71		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	51.6		
KaE	Abhebekraft [N]	205		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	9800	430	281	4050	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		34000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-40

Artikel B 7004 E T 2RSD U L P4S BI4 **Art-Nr.** 52306

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PF		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.