Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 23.03.2022 / 04

Artikel F 681X ZZ INOX MC3 NS7 **Art-Nr.** 52322 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.001


Beschreibung

F	Bauform
681X	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl
MC3	Lagerluft

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen



Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	1.5	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	4	0 / -8	620-2
Df	Flanschdurchmesser	5	0 / -36	ISO 492
B	Breite	2	0 / -40	620-2
Bf	Flanschbreite	0.6	0 / -40	625-4
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.05		625-4
MC3	Lagerluft	0.005 / 0.010		WERKSNORM

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	105			34	

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		100'000	120'000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	5	10

Artikel F 681X ZZ INOX MC3 NS7 **Art-Nr.** 52322

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS440		58-62
Aussenring	SUS440		58-62
Kugeln	SUS440		58.5-65
Käfig	Stahlblech INOX		
Deckscheiben	Stahlblech INOX		
Sprengringe	Stahlblech INOX		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.