Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# Datenblatt

## Allgemeine Daten/Beschreibung




**Artikel** B 71917 C T U L P4S **Art-Nr.** 52369 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.52

**Bemerkung** Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2.

**Beschreibung**

| | |
|---|---|
| B | Bauform |
| 71917 | Baugrösse |
| C | Druckwinkel |
| T | Hartgewebe-Käfig |
| U | Universell paarbar |
| L | Leichte Vorspannung |
| P4S | Toleranzklasse |

## Masse und Toleranzen




| Mass | Bezeichnung | [mm] | Toleranz [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | Nenndurchmesser innen | 85 | 0 / -8 | 620-2 |
| D | Nenndurchmesser aussen | 120 | 0 / -8 | 620-2 |
| B | Breite | 18 | 0 / -200 | 620-2 |
| r1s min. | minimaler Kantenabstand | 1.1 | | WERKSNORM |
| r2s min. | minimaler Kantenabstand | 0.6 | | 628-6 |
| a | Lastangriffspunkt | ~22.7 | | |
| alpha | Kontaktwinkel | 15° | | |
| E dT min. | Minimaler Einspritzteilkreisdurchmesser | 97 | | |
| E dT max. | Maximaler Einspritzteilkreisdurchmesser | 98 | | |
| Fv | Vorspannung [N] | 237 | | |
| c | axiale Steifigkeit [N/µm] | 83 | | |
| KaE | Abhebekraft [N] | 731 | | |

## Berechnungs- und Betriebsdaten

| Tragzahlen | dynamisch C [N] | Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N] | DIN/ISO | statisch Co [N] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40000 | 2170 | 281 | 42300 | 76 |

| Drehzahlgrenze | Referenz n [1/min] | Fett n [1/min] | Öl n [1/min] |
|---|---|---|---|
| | | 11000 | 17000 |

| Betriebstemperatur | max. [°C] | min. [°C] |
|---|---|---|
| | 120 | -20 |

**Artikel** B 71917 C T U L P4S **Art-Nr.** 52369

## Materialangaben

| Beschreibung | Material | DIN/ISO | Härte [HRC] |
|---|---|---|---|
| Innenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Aussenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Kugeln | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Käfig | PF | | |

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.