## Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 10.11.2026 / 01 


**Artikel** 6201 INOX **Art-Nr.** 55287 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.035

**Beschreibung**

| | |
|---|---|
| 6201 | Baugrösse |
| INOX | Korrosionsbeständiger Stahl |

## Masse und Toleranzen




| Mass | Bezeichnung | [mm] | Toleranz [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | Nenndurchmesser innen | 12 | 0 / -8 | 620-2 |
| D | Nenndurchmesser aussen | 32 | 0 / -11 | 620-2 |
| B | Breite | 10 | 0 / -120 | 620-2 |
| rs min. | minimaler Kantenabstand | 0.6 | | 625-1 |
| da min. | Anschlussmass | 16.2 | | 5418 |
| Da max. | Anschlussmass | 27.8 | | 5418 |
| ra max. | Anschlussmass | 0.6 | | 5418 |

## Berechnungs- und Betriebsdaten

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tragzahlen** | **dynamisch C [N]** | **Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]** | | **DIN/ISO** | **statisch Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 6800 | 147 | | 281 | 2830 | 76 |
| **Drehzahlgrenze** | **Referenz n [1/min]** | **Fett n [1/min]** | **Öl n [1/min]** | | | |
| | | 22000 | 28000 | | | |
| **Betriebstemperatur** | **max. [°C]** | **min. [°C]** | | | | |
| | 120 | -20 | | | | |
| **Lagerluft (DIN/ISO)** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** | | | | |
| | 3 | 18 | | | | |

## Materialangaben

| Beschreibung | Material | DIN/ISO | Härte [HRC] |
|---|---|---|---|
| Innenring | SUS440 | | 58-65 |
| Aussenring | SUS440 | | 58-65 |
| Kugeln | SUS440 | | 58-66 |
| Käfig | SUS304 | | |

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**



**Artikel** 6201 INOX **Art-Nr.** 55287

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.