Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 15.09.2015 / 30 page: 1 / 1


article GE 80 ET 2RS **Art-No.** 6664 **marque** **poids/kg** 2.20

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.

description

GE	Forme de construction
80	Taille
ET	Combinaison de surface de glissement, sans maintenance
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

dimensions et tolérances



dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	80	0 / -15	12240-1
D	diamètre extérieur nominal	120	0 / -15	12240-1
B	largeur de la bague intérieure	55	0 / -150	12240-1
C	largeur de la bague extérieure	45	0 / -400	12240-1
dk	diamètre de bille	105		12240-1
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		12240-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		12240-1
alpha	angle d'inclinaison	~6°		12240-1

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	705000			1410000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	0	72

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Joints à lèvres	NBR		
Couche de glissement	Tissu/PTFE		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.